Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 11:03

Link do produktu: https://ams-sklep.pl/blanco-fontas-s-ii-satin-gold-z-wyciagana-wylewka-526694-p-6776.html



BLANCO FONTAS-S II Satin GOLD z wyciąganą wylewką 526694

Cena	**1 679,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**5 dni**
Numer katalogowy	**526694**
Kod producenta	**526694**
Kod EAN	**4020684750974**
Kolor	**Satin GOLD**
Rodzaj	**Mieszakowa**
Kąt obrotu	**180**
Wysokość	**272 mm**
Wyciągana wylewka	**TAK**
Typ produktu	**2-uchwytowa**
Otwór montażowy	**śr 35 mm**
Wysokość wypływu wody	**270 mm / 272 mm**
Zasięg wylewki	**181 mm / 216 mm**
Podłączenie do filtra	**TAK**

Opis produktu

BLANCO FONTAS-S II

- Nowoczesna bateria kuchenna 2w1 z opcją filtrowania wody: woda filtrowana i niefiltrowana z jednej wyciąganej wylewki
- Oddzielne elementy sterujące: dźwignia mieszacza zimnej i gorącej wody po prawej oraz pokrętło wody filtrowanej po lewej stronie
- Higieniczna: oddzielne doprowadzanie i oddzielny wypływ filtrowanej wody — bez mieszania z wodą z wodociągu
- Zintegrowana wylewka do obu rodzajów wody ze specjalnymi regulatorami strumienia
- Wykończenie powierzchni harmonijnie współgra ze zlewozmywakami i komorami
- Nowe wykończenie: Satin GOLD

dane techniczne:

- Wylewka obrotowa 180°
- Wymagany otwór pod baterię Ø 35 mm
- Głowica z ceramicznymi uszczelkami
- Wąż wylewki powlekany nylonem
- Wyciągana wylewka z osobną wylewką dla wody filtrowanej i mieszanej (zimnej/ciepłej)
- Elastyczne węże przyłączeniowe o dł. 650 mm z nakrętką ⅜'' zapewniają łatwy i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia znacznie zmniejsza osadzanie kamienia
- Płyta stabilizująca zwiększa stabilność baterii w przypadku montażu w zlewozmywakach ze stali szlachetnej
- Standardowo wyposażony w zawór zwrotny stanowiący zabezpieczenie przed cofaniem wody zgodnie z EN1717
- Planowana certyfikacja LGA
- Planowana certyfikacja DVGW

Bateria kuchenna **BLANCO Fontas-S II** to komfortowa bateria **3 w 1**:
woda filtrowana i niefiltrowana z jednej wylewki z osobnymi kanałami przepływu. Posiada oddzielną dźwignię z prawej strony do wody mieszanej (ciepłej i zimnej) oraz dźwignię do wody filtrowanej z lewej strony. Wymaga tylko jednego otworu 35 mm do zamocowania baterii, dzięki czemu mamy rozbudowany system dostarczania wody i zaoszczędzamy miejsce. Wyciągana wylewka ułatwia napełnianie naczyń.

Dane techniczne:

- Wylewka obrotowa 180°
- Wymagany otwór pod baterię Ø 35 mm
- Głowica z ceramicznymi uszczelkami
- Wąż wylewki powlekany nylonem
- Wyciągana wylewka z osobną wylewką dla wody filtrowanej i mieszanej (zimnej/ciepłej)
- Elastyczne węże przyłączeniowe o dł. 650 mm z nakrętką ⅜'' zapewniają łatwy i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia znacznie zmniejsza osadzanie kamienia
- Płyta stabilizująca zwiększa stabilność baterii w przypadku montażu w zlewozmywakach ze stali szlachetnej
- Standardowo wyposażony w zawór zwrotny stanowiący zabezpieczenie przed cofaniem wody zgodnie z EN1717
- Planowana certyfikacja LGA
- Planowana certyfikacja DVGW